

濾過板カートリッジ CNAタイプ

ADVANTEC®

● 特長

精製されたセルロース繊維と珪藻土から成る濾過板をカートリッジ形成した製品になります。
珪藻土などの濾過助剤やゼータ電位の吸着作用により、ポアサイズだけでは取り切れない微生物やゲル状異物を取り除くのに効果的です。

● 用途

糖液、シロップ、果汁エキス、肝油、液体培地、整髪料、化粧水、乳液などの濾過に。

● 仕様

グレード	CNA100S	CNA600S
保持粒子径	1.0 μm	0.4 μm
pH 範囲	1 ~ 12	
最高使用温度	85℃	
直径	12 インチ	
セル	16 セル	
有効濾過面積	1.7 m ²	
推奨濾過量	50L/min	
標準価格(税抜き)	70,000 円/箱 (2個入り)	



珪藻土の処理にお困りなら、ゼータ電位が付与された、珪藻土入りの濾過板、濾過板カートリッジがおすすめです。



● 異性化糖製造工程例



ぜひ、弊社営業員までご照会ください。

お問合先

販売元 アドバンテック東洋株式会社

ADVANTEC®

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分
出張所 盛岡

製造元 東洋濾紙株式会社

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

106-T-02-22100